

## PANACAST ROOM KIT

拡張オーディオとビデオを備えた  
プラグ & プレイのオールイン  
ワンビデオ会議ソリューション。

大規模の会議室用



## 大規模会議室を簡単に整える方法

- AI 対応ビデオシステム：大規模会議室でのインクルーシブな会議に、優れた音声とビデオを提供します。
- 包括的なソリューション：PanaCast 55 VBS、PanaCast SpeakerMic、Huddly L1 で構成されています。

## 迅速でスケーラブルな導入

- 大規模会議室の導入にかかる時間と費用の削減：プラグ & プレイのセットアップで、設定やプログラミングは不要です。
- インボックスプロビジョニング：PanaCast 55 VBS は、箱から取り出すことなく設定でき、より迅速な導入を実現します。
- 柔軟な導入方法：PanaCast 55 VBS は、ウォールマウント（同梱品）、VESA マウント、テーブルスタンド、または三脚で使用できます。PanaCast SpeakerMic には複数のマウントオプションがあります。

## AI 搭載ビデオ機能

- 強化されたインテリジェントビデオ機能：会議室にいる全参加者にも通話相手にも、すべての会議参加者に公平な体験を提供します。
- 高品質ビデオ：大規模の会議室でテーブルの端にいても、会議室にいる全員を捉えます。
- AI 機能：バーチャルディレクターは発言者をリアルタイムでトラッキングします。ピクチャーインピクチャーは、会議室の全体像を把握できるビューを共有します。

## 卓越した音質

- プレミアムなサウンド：8 基のビームフォーミング対応ノイズキャンセリングマイクと、4 基のパワフルなスピーカーの配列により、すべての発話をクリアに届けます。
- 拡張オーディオ：PanaCast SpeakerMic は、会議室の後方まで音声によるコミュニケーションを広げ、PanaCast 55 VBS に接続するだけで、複数の音声を自動で整える音声ミキシングを実現します。

## 操作性

- ワンタッチ会議コントロール：Control IP タッチコントローラーで、会議の開始や管理を簡単に行えます。
- シームレスなソリューション：Microsoft Teams および Zoom に対応しています。

## 安全で管理が簡単

- MDEP（Microsoft Device Ecosystem Platform）上に構築：安全で将来を見据えた設計（Android 13 以降）<sup>1</sup>
- Jabra Plus：リモート管理とリアルタイムのアップデート用。

# 技術仕様書

一般情報	マスターボックスの内容	PanaCast 55 VBS • PanaCast SpeakerMic • Huddly L1
	マスターボックスのサイズ（幅×高さ×奥行き）	210 x 300 x 800mm
	マスターキットの重量	10,256.3g

## PANACAST 55 VBS

一般情報	内容物	PanaCast 55 VBS ビデオバー • 電源 • ウォールマウント • Jabra Control IP • センサー付きプライバシーカバー • ケーブルコンパートメントカバーとツール • 1 x HDMI ケーブル（1.83m） • 1 x 地域電源ケーブル
	本体サイズ（幅 x 高さ x 奥行き）	730 x 77 x 146mm
	本体重量（ベースユニット）	2,259g
	パッケージ重量	6,094.7g
	保証	2年
	オンボード AI	○
	ケーブルの管理	○
	ケンジントロック対応	○
	動作電圧	100-240V、12V、5A
	LED 機能と特長	通話の応答 / 終了、ファームウェアアップデートのステータス、ミュート / ミュート解除、パワーインジケータ
ビデオ	ビデオ出力	2 x HDMI
	ディスプレイ解像度	最大 4K までサポート、タッチディスプレイ対応
	コンテンツ共有	Apple AirPlay（Zoom のみ対応）、HDMI 入力、Microsoft Teams-Cast（Teams のみ対応）
	カメラの台数	3
	カメラのタイプ	パノラママルチカメラアレイ
	カメラ解像度	最大 3840 x 1080 ピクセル
	ズーム	最大 6 倍のロスレスデジタルズーム
	画角	水平：180 度、垂直：54°
	インテリジェントズーム	○
	インテリジェントミーティングスペース	○
	マルチストリームのダイナミックコンポジション	○ <sup>1</sup>
	ダイナミックコンポジション	○
	バーチャルディレクター	○
	Vivid HDR	○
	セカンダリーの外部 USB カメラをサポート	○
オーディオ	SpeakerMic の対応数	1 x HDMI
	收音範囲（PanaCast 55 VBS）	最大 7m
	收音範囲（PanaCast SpeakerMic 搭載 PanaCast 55 VBS）	最大 11m
	スピーカー	2 x 50mm ウーファー、2 x 20mm ツィーター
	スピーカー周波数範囲	80Hz ~ 20000Hz
	スピーカーの数	4
	自動発言者検出	○
	ノイズ低減 / エコーキャンセリング	○
	非音声ノイズ抑制	○
	ウーファードライバー	2 インチ、外径 61mm。感度：79dB +2dB @ 1 ワット、1m。定格電力：5 ワット。インピーダンス：4 オーム
	ミッドレンジドライバ	0.6 インチ、外径 33.2mm。感度：80.5dB ± 2dB @ 1 ワット、1m。定格出力：5 ワット。インピーダンス：4 オーム
	マイクのタイプ	8- マイクのビームフォーミングアレイ（4.5m x 6m までの会議室での使用について認証済み）
	マイク数	8
	マイク感度	-37dBFS
	マイク周波数範囲	100Hz ~ 16000Hz
	Aux 出力	○ <sup>2</sup>

### JA Jabra PanaCast Room Kit Datasheet 180226

1 パートナー専用の仕様があります。

2 会議室内の音声はストリーミングされませんが、会議室の外にいる人が接続して音声を聴くことができる場合がありますのでご注意ください。

## PANACAST 55 VBS

<b>セキュリティ</b>	メディア暗号化	VaaS パートナーによる提供
	アクセス管理	Jabra Plus、管理メニュー、Jabra Web Console、ローカルアカウント、VaaS Admin Portal (MS Teams 管理センター、Zoom デバイス管理ツールなど)
	セキュリティ管理	Jabra Plus、Jabra Web Console、VaaS 管理ポータルからのリモートログイン
	管理者設定、Jabra Web Console、Jabra Plus への認証アクセス	2 年間
	ロックダウンと安全な起動、OS 認定起動、ベンダーロック	○
	Jabra Web Console によるログ取得	○
	Microsoft および Zoom をベースとする VaaS アカウント認証	○
<b>接続</b>	インターフェース	イーサネット (RJ45)、HDMI、Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、USB-A x 1、USB-C x 2
	Bluetooth® バージョン	5.1
	サポートされている USB バージョン	USB 2.0、USB 3.0
<b>ネットワーク</b>	インターネットプロトコル (IP)	IPv4、IPv6
	イーサネット	RJ45
	Auto-MDIX	○
	プロキシのサポート	HTTPS
	DHCP をサポート	○
	静的 IP アドレスをサポート	○
<b>ソフトウェア &amp; アプリ</b>	対応するソフトウェアとアプリ	Jabra Plus、Jabra Web Console で HTTPS を介するリモートデバイス管理、ネイティブのサードパーティアプリケーション対応 (Android 版 Microsoft Teams Room、Zoom Rooms など)、クラウドサービスプロバイダー (Microsoft Teams 管理センター、Zoom デバイス管理ツールなど)
	内蔵人数カウント	○
<b>操作性</b>	アプライアンスモード	○
	BYOD モード	○
	デジタルパン / チルト / ズーム	○
	手動パン、チルト、ズーム (PTZ)	○
	ワンタッチで会議参加	○
	カメラのプライバシーカバー	○
<b>詳細情報</b>	動作温度	5° C ~ 35° C
	動作湿度	15% ~ 80%
	保管温度	-20° C ~ 60° C
	最大高度	4876.8m
	近接センサー	○
	温度センサー	○
	湿度センサー	○
	CO2 センサー	○
	TVOC センサー	○
<b>Jabra コントロール IP</b>	本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	248 x 85 x 156mm
	本体重量	958g
	ディスプレイサイズ	10.1"
	ディスプレイの向き	横長
	ディスプレイ解像度	1920 x 1200
	PoE パワーインジェクター	○
	Power over ethernet (パワー・オーバー・イーサネット、PoE)	IEEE 802.3af
	ケンジントンロック対応	○

## PANACAST SPEAKERMIC

一般情報	内容物	PanaCast SpeakerMic • マウンティングプレート • SpeakerMic アダプター • テーブル用接着剤 x 3 • 設置説明書
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	65 x 186 x 140mm
	本体サイズ (DxH)	136 x 55mm
	素材	ファブリック、アルミニウム、ブラックプラスチック
	本体重量	420g
	USB ケーブルの長さ	0.5m
	IP 等級 (メインユニット)	IPX2
	保証	2 年
オーディオ	收音範囲 (PanaCast SpeakerMic 搭載 PanaCast 55 VBS)	最大 11m
	マイク数	4
	マイクのタイプ	無指向性
	マイク周波数範囲	アナログ 100Hz-18000Hz   デジタル 100Hz-18000Hz
	マイク帯域幅	100Hz-18000Hz
	通話中のノイズ低減	○
	スピーカーサイズ	60mm
	スピーカー周波数範囲	100Hz-18000Hz
	スピーカー帯域幅 (音楽モード)	100Hz-18000Hz
	スピーカー帯域幅 (通話モード)	100Hz-18000Hz
ソフトウェア & アプリ	対応するソフトウェアとアプリ	Jabra Plus、クラウドサービスプロバイダー (Microsoft Teams 管理センター、Zoom デバイス管理ツールなど)
接続	接続	Cat6 (別売り)、RJ45、USB-C-USB A (SpeakerMic アダプター)
	互換性のあるケーブル	Cat 6、Cat 6e、Cat 7
	最大ケーブル長	最大 30 メートル
詳細情報	動作温度	0° C ~ 40° C
	保管温度	-20° C ~ 45° C

## HUDDL Y L1

一般情報	内容物	Huddly L1 • 1 x 2m イーサネットケーブル • USB アダプター • 1 x 0.6m USB-A-C ケーブル • AC/DC 電源アダプター (地域電源プラグ付き) • ウォールマウント	
	本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	90 x 53 x 122mm	
	本体重量 (ベースユニット)	0.6kg	
	パッケージ重量	1818g	
	保証	3 年	
	オンボード AI	○	
	電源要件	5V 3A 外部電源アダプター	
	LED 機能	電源インジケータ	
	認定と準拠	Zoom Rooms、Microsoft Teams Rooms	
	ビデオ	カメラのタイプ	固定フォーカスデジタル PTZ
		カメラ解像度	1920 x 1080
ズーム		最大 5 倍デジタルズーム	
画角		水平: 92 度、垂直: 65°	
接続	インターフェース	USB アダプター経由の USB-C、SuperSpeed USB 3、イーサネット (RJ45)	
ソフトウェア & アプリ	対応ソフトウェア / アプリ	Microsoft Teams、Zoom Rooms、Huddly Connect アプリ	
	内蔵人数カウント	○	

製品タイプ	SKU	説明
製品	9000-231	EU および英国 -Jabra PanaCast Room Kit (PanaCast 55 VBS、PanaCast SpeakerMic、Huddly L1)
	9000-232	NA - Jabra PanaCast Room Kit (PanaCast 55 VBS、PanaCast SpeakerMic、Huddly L1)
	9000-239	NA - PanaCast Room Kit (PanaCast 55 VBS、PanaCast SpeakerMic、Huddly L1)
アクセサリ	06-01468	USB-C 3.0 ケーブル、1.5m、ブラック
	14404-01	Jabra PanaCast 55 VBS 用電源
	14202-28	Jabra PanaCast 50 用電源ケーブル
	14207-72	Jabra PanaCast 50 スクリーンマウント
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB ケーブル (タイプ A- タイプ C USB ケーブル、4.57m)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB ケーブル (タイプ A- タイプ B USB ケーブル、1.83m)
	14302-24	Jabra HDMI ケーブル (1.83m)
	14302-25	Jabra HDMI インジェストケーブル (4.57m)
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System 用ウォールマウント
	14307-58	Jabra PanaCast Control 用テーブルマウント
	14307-71	Jabra テーブルスタンド
	14402-21	Jabra PoE インジェクターキット
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System プライバシーカバー (センサー付きカメラカバー) - ブラック
	8010-239	Jabra コントロール IP-UC
	8900-100	PanaCast SpeakerMic
	14307-61	SpeakerMic グロメットマウント
	9000-104	Huddly Crew アドオン (カメラ 1 台)

#### JA Jabra PanaCast Room Kit Datasheet 180226

本文書の最新バージョンは以下よりダウンロードできます。  
[jabra.com/support](https://jabra.com/support)

© 2026 GN Hearing A/S. All rights reserved. Jabra® は GN Hearing A/S の登録商標です。  
Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。GN Hearing A/S は、  
ライセンスに基づきこれらの商標を使用しています。  
提供する情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、万一、誤りや不備が生じた場合においても、  
Jabra は一切の責任を負いかねます。仕様は予告なく変更されることがあります。