

# PANACAST SPEAKERMIC

## スピーカーとマイクの範囲を広げる 拡張オーディオデバイス

中規模および大規模の会議室向け



### 技術仕様

一般情報	内容物:	PanaCast SpeakerMic, Mounting plate, SpeakerMicアダプター, テーブル用接着剤 x 3, 設置説明書
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	67mm x 186mm x 140mm   2.64in x 7.32in x 5.51in
	本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	136mm x 55mm   5.35in x 2.17in
	素材	生地, アルミニウム, ブラックプラスチック
	重量	623g   22oz
	USB ケーブルの長さ	0.5m   1.6ft
	IP等級 (本体)	IPX2
	保証	2年
	オーディオ	マイク数
マイクのタイプ		全方向性
マイク周波数範囲		Analog 100Hz - 18000Hz   Digital 100Hz - 18000Hz
マイク帯域幅		100Hz - 18000Hz
通話中のノイズ低減		○
スピーカーサイズ		60mm   2.36in
スピーカー周波数範囲		100Hz - 18000Hz
スピーカー帯域幅 (音楽モード)		100Hz - 18000Hz
スピーカー帯域幅 (通話モード)	100Hz - 18000Hz	
ソフトウェアとアプリ	対応するソフトウェアとアプリ	Jabra Plus, Cloud service provider including Microsoft Teams Admin Center and Zoom Device Management
接続性	接続性	Cat6 (not included), RJ45, USB-C to USB A (SpeakerMic Adapter)
	Maximum cable length	最大30 meters
詳細情報	動作温度	0°C ~40°C   32°F ~104°F
	保管温度	-20°C ~45°C   -4°F ~113°F

#### PanaCast SpeakerMic データシート 22012026

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。

[jabra.com/ja-jp/support](https://jabra.com/ja-jp/support)