

PHILIPS LED展開製品一覧

メーカー			PHILIPS
			135BDL6015IA/11
ステータス			2025年 7月発売予定
タイプ			AIO（オールインワン）
LEDタイプ			COB
画面サイズ			135型(135")
EANコード			8721038102420
ピッチ数			1.5mm
表示領域			3000x1687.5mm
画面／本体比率			99.1%
解像度			1920x1080
視野角			160°／160 °
輝度			600cd/mi（200～240V） 450cd/mi（100～110V）
アスペクト比			16:9
フレーム周波数			50/60Hz
リフレッシュレート			3,840Hz
コントラスト比（標準値）			5000:1
スクリーンレート			1／48
キャビネット情報	キャビネットエリア		0.2025(mi)
	キャビネットピクセル		82,944
	キャビネット解像度(WxH)		384x216
	キャビネットサイズ		600 x 337.5 x 29mm
			27.1"
	データコネクタ		RJ 45
	電源コネクタ		3ピンコネクタ
	受信カードスロット		A8 Pro
	受信カードブランド		Novastar
	キャビネット重量		約5Kg
	キャビネット構造		Die-casting
モジュール情報	LEDタイプ		COB(Flip Chip)
	ピクセル構造		IRIGIB
	LED寿命（目安）		100,000時間
	モジュール解像度（WxH）		96 x 108
	ピクセルピッチ		1.5625mm
	モジュールサイズ(WxH)		150 x 168.75x2.0mm
内蔵プレーヤー	CPU		2xA72 + 4xA53
	GPU		ARM Mali-T860 MP4
	メモリ		4GB RAM
	ストレージ		32GB eMMC（25GB使用可能）
	入力端子		DVI-Ix1, DisplayPort1.4x1, HDMI2.0x 2
映像	出力端子		DisplayPort1.4x1
	音声		3.5mmミニジャックx1
音声	入力端子		3.5mmミニジャックx1
	出力端子		3.5mmミニジャックx1
コントロール			RS232C 2.5mmミニジャック（in/out）
USB接続端子			USBタイプA3.0x 2 MicroUSBタイプBx1 RJ45x1
その他端子			IR3.5mmジャック(in/out)
Android OS内蔵（バージョン）			Android OS Ver11
Wi-Fi搭載			Wi-Fi6（同梱のCRD22使用）
内蔵スピーカー			10W x 2
消費電力(450cd/miの場合)	最大		1,350W
	標準		600W
	スタンバイ時		<0.5W
適合規格			PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2
各種機能	パワーセービング機能		対応
	色温度設定		2,000～10,000（デフォルトは6,500）
	グレースケールキャリブレーション		対応
	電動昇降		対応
	折り畳み式		対応
	File management		対応
	Chromium		対応
	ブラウザ機能		対応
	PDFプレーヤー機能		対応
	屋外使用		不可
		Weight	278Kg
本体重量		Gross Weight	293Kg
梱包重量	開いた状態	Dimension (WxHxD) OPEN	3,010 x 2,475.5 x 850mm（※高さは最大寸法です。）
	閉じた状態	Dimension (WxHxD) CLOSE	1,800 x 1,875.5 x 850mm（※高さ最低寸法です。）
包装寸法(W)×(H)×(D)		Dimension (WxHxD) GROSS	2,100 x 1,940 x 970mm
環境条件（温度）	操作時		-20～45℃
	保管時		-20～50℃
環境条件（湿度）	操作時		10～80%
	保管時		10～85%
縦置き設置			横置きのみ
連続稼働時間			24時間365日
付属ケーブル			電源ケーブル/100V対応(5m) , HDMIケーブル(1.8m)
付属品			リモコン,電池, クイックスタートガイド, DVI-D-sub変換アダプタ, 各種メンテナンスツール, LEDモジュール予備（10枚）, PSU（Power supply unit）x2, 受信カードx2, CRD22（Wi-Fiモジュール）
その他			金属性パレット（フォークリフト用） ※納品後お客様で処分頂きます。
保証期間			2年保証