

# EVNIA



プロの目に応える、プロの画面。  
この一台が、あなたの作品に命を吹き込む。



# PHILIPS

## QD-OLED



量子ドット × OLED の融合技術「QD-OLED」により、深い黒と鮮やかな色彩を両立。Adobe RGB 97.6%、DCI-P3 99%、sRGB 145% の広色域で、色のニュアンスまで正確に再現します。色誤差  $\Delta E < 2$  の精度で、プロフェッショナルな色管理をサポート。

※27M2N8800/11のみ



すべては、あなたの創造力のために。  
最適な1台をあなたへ。



あなたの視界を解き放つ。FHDでスピードを、WQHDでバランスを、UHDで究極のディテールを。用途に合わせて選べる解像度、すべてはあなたの体験を最高にするために。映像の美しさ、色彩の深み、そして圧倒的な没入感。EVNIA——映像の未来を、あなたの手に、今ここに。

ハイリフレッシュレートなら、  
PHILIPS 製 EVNIAディスプレイ



EVNIA、全ラインアップがハイHz。  
動きの滑らかさ、色の忠実さ、すべてはあなたの作品のために。圧倒的なリフレッシュレートで、動画編集もデザインも、ストレスなく思い通りに。EVNIA——プロフェッショナルの未来を描くディスプレイ。あなたの創造力を、今ここで解き放て。

## 目に優しいローブルーモード とちらつき防止



長時間の作業も、目にやさしく。  
•フリッカーフリー(ちらつき防止)  
•ローブルーモード(ブルーライト軽減)  
•Adaptive Sync 対応で滑らかな表示  
目の疲れを軽減し、集中力を保ちながら快適な制作環境を実現します。

## AI-enhanced Ambiglow



AI強化プロセッサーが、表示する映像をリアルタイムで解析し、光の色と輝度をシーンに合わせて最適化します。革新的なAmbiglowが、視覚体験に新しい次元を追加。AIによるインテリジェントな調整で、作品制作や映像鑑賞に没入感をもたらします。空間を彩るだけでなく、あなたのクリエイティブワークをより豊かにする光の演出。Ambiglowは、知能・色・光を融合し、これまでにない表現力を提供します。

## クリエイター向けモード SmartImage搭載



直感的に操作できるクイックアクセスOSDを搭載し、用途に応じた複数のプリセットを提供します。映像編集やデザイン作業に最適なモードを選択し、輝度・コントラスト・色調を細かく調整可能。さらにカスタム設定を保存できるため、ワークフローに合わせた最適な表示環境をすぐに再現できます。

※27M2N8800/11のみ

# 製品スペック

メーカー型番	24M2N320IA/II	27M2N550I/II	27M2N8800/II	
カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト	
画面サイズ	23.8"平面	27"平面	27"平面	
UPCコード	810112792355	8 10112 79471 7	8 10112 79479 3	
液晶パネル駆動方式	Fast IPS	Fast IPS	QD OLED	
パネルタイプ	ノングレア（反射防止）	ノングレア（反射防止）	ハーフグレア	
有効表示領域(横x縦)	527.04 x 296.46 mm	596.736x 335.664mm	589.97 x 332.93 mm	
推奨解像度	1920x1080 @180Hz (HDMI/DP)	2560x1440 @ 144 Hz (HDMI) 2560x1440 @ 180 Hz (DP)	3840 x 2160 @ 240Hz (HDMI) 3840 x 2160 @ 240Hz (DP)	
最大表示色	約1677万色	約10億7000万色(8bits+FRC)	約10億7000万色(10bits)	
視野角	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	
輝度	300 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup> , 500 cd/m <sup>2</sup> (Peak)	1000 cd/m <sup>2</sup> (Peak)	
通常コントラスト比	1,000:1	1,200:1	1,500,000:1	
スマートコントラスト比	80,000,000:1	80,000,000:1	80,000,000:1	
応答速度	GtG MPRT-Smart MBR	1ms 0.5ms	1ms 0.5ms	
HDCP対応	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)	
映像入力端子	HDMI2.0 x2 DisplayPort1.4 x 1	HDMI2.0 x2 Display Port 1.4 x 1	HDMI2.1 x 2 Display Port 2.1	
USBポート	-	-	USB-B x 1 / USB 3.2-A x 2 / (1つは高速充電BC 1.2対応)	
消費電力	最大時 使用時 スタンバイ時	34.6W 18.7W <0.5W	46.0W 29.8W <0.5W	139.0W 88.0W <0.5W
適合規格	RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE	RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE	RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC/C1	
HDR	HDR 10	DisplayHDR 400	DisplayHDR TrueBlack 400	
スピーカー	2W x 2	-	5W x 2	
オーディオ出力	あり	あり	あり	
VESAマウント	VESA 100mmx100mm	VESA 100mmx100mm	VESA 100mmx100mm	
VESA穴サイズ	M4 x 10mm	M4 x 10mm	M4 x 10mm	
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR
	Game Mode	Adaptive Sync, Smart MBR, Crosshair, Shadow Boost, SmartResponse, SmartFrame	Adaptive Sync, Smart MBR, Crosshair, Shadow Boost, SmartResponse, SmartFrame	Adaptive Sync, Crosshair, Shadow Boost, SmartResponse, SmartFrame
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast, SmartImage game, SmartImage HDR, EasyRead mode, Power LED	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast, SmartImage game, SmartImage HDR, EasyRead mode, Power LED	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast, SmartImage game, SmartImage HDR, EasyRead mode, Power LED
電源	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵
ケンジントンスロット	対応	対応	対応	対応
本体重量	4.56kg	5.68kg	7.14kg	7.14kg
梱包重量	7.38kg	9.32kg	10.08kg	10.08kg
本体寸法(W) × (H) × (D)	540 x 515 x 261mm	614 x 519 x 261mm	609 x 514 x 275 mm	609 x 514 x 275 mm
包装寸法(W) × (H) × (D)	730 x 420 x 188mm	730 x 455 x 139mm	780 x 445 x 141 mm	780 x 445 x 141 mm
フリッカフリー/ローブルーモード	O/O	O/O	O/O	O/O
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット	-5~20度/130mm/-30~30度/±90度	-5~20度/130mm/-30~30度/±90度	-5~20度/130mm/-30~30度/なし	-5~20度/130mm/-30~30度/なし
接地面からモニタ下部までの高さ	59.63mm~189.63mm	21.5mm~151.25mm	25.99 ~ 155.99mm	25.99 ~ 155.99mm
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M / DP cable 1.8M / Power cable 1.8M	HDMI cable 1.8M / DP cable 1.8M / Power cable 1.8M	HDMI cable 1.8M / DP cable 1.8M / Power cable 1.8M / USB cable A-B 1.8M
	その他	クリックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱	クリックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱	クリックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、VESA ブラケット
保証期間	お買い上げより5年間の保証 / センドバックサポート / モニター本体・パネル・ケーブルとともに5年保証対象 / 修理時の専用箱無償提供 / 往復送料無料 / 検査技術料・修理キャンセル料無料	お買い上げより5年間の保証 / センドバックサポート / モニター本体・パネル・ケーブルとともに5年保証対象 / 修理時の専用箱無償提供 / 往復送料無料 / 検査技術料・修理キャンセル料無料	お買い上げより5年間の保証 / センドバックサポート / モニター本体・パネル・ケーブルとともに5年保証対象 / 修理時の専用箱無償提供 / 往復送料無料 / 検査技術料・修理キャンセル料無料	お買い上げより5年間の保証 / センドバックサポート / モニター本体・パネル・ケーブルとともに5年保証対象 / 修理時の専用箱無償提供 / 往復送料無料 / 検査技術料・修理キャンセル料無料
備考	フリッカフリー / ローブルーモード / ウルトラスリムベゼル Adobe RGB 88%, DCI-P3:93% / sRGB: 126%, NTSC 113% Low Input Lag ON / Adaptive Sync / HDR10	フリッカフリー / ローブルーモード / ウルトラスリムベゼル / DCI-P3:93.5% / sRGB: 125% NTSC 108% / Adobe RGB 89% / Low Input Lag ON / AMD FreeSync / G-Sync Compatible / Delta E<2 (sRGB) / DisplayHDR 400	DisplayHDR TrueBlack 400認証 / フリッカフリー / ローブルーモード / Adobe RGB 97.6% / DCI-P3 : 99% / sRGB : 145% / NTSC 118% / PIP / PBP / Low Input Lag / Delta E<2 / Adaptive Sync / Clear MR 13000 / AMD FreeSync™ Premium Pro 対応 / スマートスナイパー / スタータクシャドウブースト	DisplayHDR TrueBlack 400認証 / フリッカフリー / ローブルーモード / Adobe RGB 97.6% / DCI-P3 : 99% / sRGB : 145% / NTSC 118% / PIP / PBP / Low Input Lag / Delta E<2 / Adaptive Sync / Clear MR 13000 / AMD FreeSync™ Premium Pro 対応 / スマートスナイパー / スタータクシャドウブースト

## Philipsディスプレイは安心のまるっと5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/パックライト/ケーブル
- 無償修理・有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

[注意事項] 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

## 充実サポートのPhilipsディスプレイ

### フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

**0120-060-530**

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

**フィリップスモニター・メールサポート**

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。

フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

**Philips-support@seamless.co.jp**

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。



取扱い店印