

# ウルトラワイド×大画面・高解像度で 作業効率が大幅UP！



複数ウィンドウを同時に開ける広画面ウルトラワイドなら、  
マルチタスクがサクサク進む！

Philipsのウルトラワイドは  
全モデル USB Type-C機能搭載！



Philipsのウルトラワイドは、ノートPCの充電を行える  
だけでなく、ドッキングステーションとしても機能。  
マウスやヘッドセットをディスプレイに集約して利用  
することができます。

※USBポートの数はモデルにより異なります。裏面をご確認ください。  
※給電につきましてはノートPCとの相性に依存します。使用可否につ  
きましては、PCメーカー様へのご確認を推奨いたします。

昇降/チルト/スイーベル対応。  
カメラ&マイク付モデルも！



ベース接地面からモニタ画面下辺までの高さを、最大  
で約23cm上げることができます。このほか、チルト  
スイーベルにも対応。カメラ&マイクの機能を備えた  
モデルの展開もございます。

※ベース接地面からモニタ画面下辺までの高さは、モデルにより異な  
ります。裏面をご確認ください。

## ちらつき&ブルーライト 抑制機能を搭載。



眼精疲労につながる、画面のちらつきとブルーライトを抑制する機能を内蔵。快適な作業環境の構築および生産性UPに貢献します。

## 販売後の手離れが良い 充実のメーカー保証



モニタ一本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象(センドバックサポート)/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料

メーカー型番	34B2U3600C/11	40B1U5600/11	45B1U6900CH/11
カラー	ブラック	ブラック	ブラック
画面サイズ	34"(21:9)曲面	39.5"(21:9)	44.5"(32:9,曲面)
UPCコード	8 10112 79625 4	6 09585 25698 9	6 09585 25623 1
液晶パネル駆動方式	VA (1500R Curved Display)	IPS Technology	VA (1500R Curved Display)
パネルタイプ	ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)
最大解像度	3440x1440 @120Hz	3440x1440 @120Hz(DP/USBC) 3440x1440 @100Hz(HDMI)	5120x1440 @75Hz
最大表示色	約10億7000万色	約1677万色	約1677万色
視野角	水平178°垂直178°	水平178°垂直178°	水平178°垂直178°
輝度	300 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>
スマートコントラスト比	50,000,000:1	50,000,000:1	80,000,000:1
応答速度	スマートレスポンス動作時 4ms	4ms	4ms
映像入力端子	デジタル HDMI2.0 x 1 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)	HDMI2.0 x 1 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)	HDMI2.0 x 2 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen2x 2(DP Alt mode)
LAN	RJ45	RJ45 x1 (10M/100M/1G)	RJ45 x1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量	90W(USB PD version 3.0)	100W(USB PD version 3.0)	100W(USB PD version 3.0)
USBポート	USB3.2 x 4	USB3.2-A x 4 USB3.2-C x 1(PD 15W)	USB3.2-A x 4 USB3.2-C x 1(PD 15W)
消費電力	最大時 198.8W	267.2W	285.9W
	使用時 34.4W	36W	39.4W
	スタンバイ時 <0.3W	<0.4W	<0.3W
適合規格	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE, TCO Certified	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE, グリーン購入法, WEEE
スピーカー	5Wx2	5Wx2	5Wx2
オーディオ出力	あり	あり	あり
VESAマウント	VESA100mmx100mm	VESA100mmx100mm	VESA100mmx100mm
VESA穴サイズ	M4x10mm	M4x10mm	M4x10mm
電源	電源内蔵	電源内蔵	電源内蔵
ケンジントンスロット	対応	対応	対応
本体重量	10.41kg	13.94kg	12.96kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	807 x 602 x 287 mm	944 x 628 x 280 mm	1085 x 515 x 238 mm
チルト/高さ調整/スイベル/ピボット	-5~30度/180mm/-180~180/なし	-5~30度/150mm/-180~180/±2度	-5~15度/150mm/-45~45/なし
接地面からモニタ下部までの高さ	55.72~235.72mm	27.88~177.88mm	28.16~178.16mm
付属品	ケーブル類 HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.8M Power cable 1.8M	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.5M USB cable A-B 1.8M Power cable 1.8M	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.5M Power cable 1.8M
備考	フリッカーフリー、ロープルーモード AdaptiveSync NTSC: 104%, sRGB : 120% PIP/PBP, MultiView KVM対応, Eyesafe Certified 2.0, Softblue RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac address/パススルー対応	DisplayHDR 400認証, フリッカーフリー、ロープルーモード, パワーセンサー/ライトセンサー PIP/PBP, NTSC 102% / sRGB 121% Adaptive Sync, Zeroスイッチ リモコン, KVM対応 RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac address/パススルー対応	DisplayHDR 400認証. Windows HELLO webcam(カメラ&マイク) フリッカーフリー、ロープルーモード パワーセンサー/ライトセンサー PIP/PBP, NTSC 107% / sRGB 123% Adaptive Sync, Zeroスイッチ, リモコン, KVM対応 RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac address/パススルー対応