

PHILIPS

Monitors

鮮やかな色彩と スタイリッシュなデザイン



主な特長


IPS テクノロジー



IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほとどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。

このため、写真、映画、ウェブブラウザだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

極限まで狭くした縁



フィリップスの新型ディスプレイは、縁を極限まで狭くすることにより視界を邪魔する面積を最小限にして、表示サイズの最大化を可能にしています。

ゲーム、グラフィックデザイン、プロフェッショナルアプリケーションなど、マルチディスプレイやタイリングのセットアップに特に適しており、1つの大型ディスプレイの感覚で使用できます。

16:9 フル HD ディスプレイ



画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度 (1920 x 1080) を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

ちらつき防止テクノロジー



LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

ローブルーモード



臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

製品スペック



メーカー型番		226E9QDSB/11	246E9QDSB/11	276E9QDSB/11
カラー		ブラック	ブラック	ブラック
画面サイズ		21.5"	23.8"	27"
UPCコード		6 09585 25190 8	6 09585 25189 2	6 09585 25188 5
液晶パネル駆動方式		IPS Technology	IPS Technology	IPS Technology
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)
有効表示領域(横x縦)		476.06 x 267.79 mm	527.04 x 296.46 mm	597.9 x 336.3mm
推奨解像度		1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
最大表示色		約1677万色	約1677万色	約1677万色
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度		250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
通常コントラスト比		1,000 : 1	1,000 : 1	1,000:1
スマートコントラスト比		20,000,000 : 1	20,000,000 : 1	20,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms	14ms	14ms
	スマートレスポンス動作時	5ms	5ms	5ms
HDCP対応		対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
映像入力端子	アナログ	D-Sub 15ピン x 1	D-Sub 15ピン x 1	D-Sub 15ピン x 1
	デジタル	DVI-D x 1 HDMI x 1	DVI-D x 1 HDMI x 1	DVI-D x 1 HDMI x 1
消費電力	使用時	15.6W (Typ.)	12.25W (Typ.)	15.72W (Typ.)
	スタンバイ時	<0.5W (Typ.)	<0.5W (Typ.)	<0.5W (Typ.)
VESA DPM		OK	OK	OK
適合規格		EnergyStar 7.0, RoHS, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法	EnergyStar 7.0, RoHS, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法	EnergyStar 7.0, RoHS, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game
オーディオ出力		あり	あり	あり
VESAマウント		VESA 75mm x 75mm	VESA 75mm x 75mm	VESA 100mm x 100mm
VESA穴サイズ		M4×10mm	M4×10mm	M4×10mm
電源		ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ
ケンジントンスロット		対応	対応	対応
本体重量		2.53kg	2.94kg	3.97kg
梱包重量		4.17kg	4.45kg	5.91kg
本体寸法(W) (H) (D)		490 x 385 x 190mm	540 x 416 x 190 mm	614 x 465 x 220 mm
包装寸法(W) (H) (D)		565 x 434 x 153 mm	586 x 477 x 141 mm	660 x 514 x 155 mm
フリッカーフリー/ローブルーモード/ソフトブルー		あり/あり/なし	あり/あり/なし	あり/あり/なし
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5〜20度/なし/なし/なし	-5〜20度/なし/なし/なし	-5〜20度/なし/なし/なし
付属品(モニター/電源ケーブル長)		Dsub cable 1.5M HDMI cable 1.8M AC Adaptor Power cable 1.8M	Dsub cable 1.5M HDMI cable 1.8M AC Adaptor Power cable 1.8M	Dsub cable 1.5M HDMI cable 1.8M AC Adaptor Power cable 1.8M
保証期間		お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート (往復送料無料)	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート (往復送料無料)	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート (往復送料無料)
備考		フリッカーフリー ローブルーモード EasySelect Menu(Toggle key) FreeSync ウルトラスリムベゼル	フリッカーフリー ローブルーモード EasySelect Menu (Toggle key) FreeSync ウルトラスリムベゼル NTSC 108% / sRGB 129%	フリッカーフリー ローブルーモード EasySelect Menu (Toggle key) FreeSync ウルトラスリムベゼル NTSC 93% / sRGB 124%

取扱い店印

Philipsディスプレイは安心の5年間フル保証

フィリップスは全液晶ディスプレイのパネル、バックライト、本体（部品や電源）に5年間の製品保証をつけています。
製品クオリティの高さに自信があるからできる5年間フル保証。

【注意事項】保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。
液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

Philipsディスプレイは充実したサポート フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

0120-060-530

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。

